

TRUPER




CÓDIGO: 12671 CLAVE: DES-63

Desmalezadora a gasolina 63 cc mango tipo "bici", 17" corte


- Motor de 3 HP a 2 tiempos (materiales internos en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil)
- Sistema de arranque con embrague
- Eje recto, mayor alcance y precisión
- Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento
- Arnés robusto y manubrio con doble agarre para uso continuo
- Para corte en césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados




Cuchilla




Carrete de hilo



Mango abatible



Arnés ergonómico



Uso profesional intensivo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	63 cc
Potencia	3 HP
Diámetro de corte	17" (43 cm)
Velocidad	9,000 rpm
Capacidad del tanque	1.3 L
Máximo diámetro de hilo recomendado	3.7 mm
Mezcla de gasolina	50:1
Consumo de gasolina	1.3 L/h
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido

Especificaciones

Peso	9.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	12

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Cuchilla
Carrete con hilo de 2.4 mm

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12668	RC-DB-63	Retenedor de carrete de repuesto para DES-63
12669	TP-DB-63	Tapa de repuesto para desbrozadoras DES-63, Truper
12670	RE-DB-63	Repuesto de carrete de hilo para desmalezadoras DES-63
13043	CU-TRIX	Cuchilla de repuesto para desmalezadoras DES-32,37 y 40X
15958	HDU-12-95	Rollo de hilo dual para desbrozadora, 2.4 mm x 12m, Expert
15959	HDU-12-105	Rollo de hilo dual para desbrozadora, 2.7 mm x 12m, Expert
15964	HDU-9-118	Rollo de hilo dual para desbrozadora, 3 mm x 9 m, Expert
15965	HDU-78-95	Rollo de hilo dual para desbrozadora, 2.4 mm x 78m, Expert
15966	HDU-63-105	Rollo de hilo dual para desbrozadora, 2.7 mm x 63m, Expert
15967	HDU-51-118	Rollo de hilo dual para desbrozadora, 3 mm x 51 m, Expert
16944	HTA-95B	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 12 m, Truper
16945	HTA-105B	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 12 m, Truper
17607	HTA-95	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 12 m, Truper
17609	HLB-95	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 78 m, Truper
17610	HLB-105	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 63 m, Truper
17629	HTA-105	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 12 m, Truper
17630	HLB-130	Rollo de hilo para desbrozadora, 3.3 mm x 48 m, Truper
17631	HLB-155	Rollo de hilo para desbrozadora, 3.7 mm x 34 m, Truper
17643	HTR3-95	Carrete de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 262 m, Truper
17644	HTR3-105	Carrete de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 224 m, Truper
17645	HTR3-130	Carrete de hilo para desbrozadora, 3.3 mm x 142 m, Truper

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
17648	HTR5-95	Carrete de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 437 m, Truper
17649	HTR5-105	Carrete de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 373 m, Truper
17650	HTR5-130	Carrete de hilo para desbrozadora, 3.3 mm x 237 m, Truper
20024	HIDE-95P	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.4 mm x 12 m, Pretul
20025	HIDE-105P	Rollo de hilo para desbrozadora, 2.7 mm x 12 m, Pretul
101756	KC-DES-63	Kit de mantenimiento para carburador para DES-63, Truper
101842	CB-DES-63	Carburador para desmalezadora a gasolina DES-63, Truper

Imágenes complementarias



Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-63

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
REDONDO	HTA-95B HTA-95 HIDE-95P HLB-95 HTR3-95 HTR5-95	2.4 mm	Sí	
	HTA-105B HTA-105 HIDE-105P HLB-105 HTR3-105 HTR5-105	2.7 mm	Sí	Sí
	HLB-130 HTR3-130 HTR5-130	3.3 mm	Sí	Sí
	HLB-155	3.7 mm	Sí	Sí
CUADRADO DUAL	HDU-15-80	2 mm	Sí	
	HDU-12-95 HDU-7895	2.4 mm	Sí	Sí
	HDU-12-105 HDU-63-105	2.7 mm	Sí	Sí
	HDU-9-118 HDU-51-118	3 mm	Sí	Sí

Imágenes complementarias

Arnés ergonómico y manubrio para uso continuo

